

VISUALIZZATORE A 3 ASSI, SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON



€29.660,00

FERVI plus



Inverter giapponese con regolazione velocità mandrino	(2) 30 - 600 - 600 - 2000 rpm
Altezza punta	230 mm
Diametro max sul banco	460 mm
Diametro max sull'incavo	690 mm
Diametro max sul carro	270 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Cono albero CM	6
Passaggio barra	58 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-6
Avanzamenti longitudinali mm/giro	0,014 - 0,784
Avanzamenti trasversali mm/giro	0,031 - 1,7
Filettature metriche	0,1 - 14 mm
Filettature in pollici	2 - 112 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore trifase	400V 50/60 Hz 5,5 kW
Peso netto	1970 kg
Peso	2270 kg
Dimensioni imballo	2840 x 1150 x 1430 mm
Codice EAN	8012667340315

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 250 mm
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 250 mm
Contropunta fissa CM 4
Contropunta rotante CM 4
Bussola di riduzione CM 6/4
Flangia Ø 350 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Freno a pedale
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido tipo B
Lampada
Sistema di raffreddamento